



Sport LED

Robust rektangulært armatur med kraftigt forstærket boldgitter til anvendelse i lokaler med krav om ekstra stor styrke fx sportshaller. Armaturhus og afskærmning i pulverlakeret metal. Har bestået DIN 57710-13 boldtesten. Velegnet til Sportshaller, lagre, institutioner m.v. Fås med Casambi eller Philips EasyAir – trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Med integrerede LED moduler i 3 rækker. Lang levetid på 100.000 timer og udskiftelige sliddele sikrer en økonomisk belysning med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Sport LED leveres som standard i CRI 80 4000K. Kan på forespørgsel leveres i 3000K samt i CRI 90. Kan på forespørgsel leveres med Philips EasyAir trådløs lysstyring i hhv. 125W og 205W.

OBS: DALI varianten leveres med 2 drivere pr. armatur.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængning
Anvendelsesområde:	Sportshaller, lagre, institutioner m.v
Forsyningsspænding:	220-240V / 50-60Hz
Tilslutning:	3/5-polet klemrække 2,5mm ²
Driver:	u/dæmp, 2xDALI2, Philips EasyAir eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
THD:	u/dæmp: under 10%, DALI2: under 15%
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP40
Vandklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM 3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armatorkant og afskærmning i pulverlakeret metal
Farve:	Armaturhus hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Variant	Antal i yderkasse
1555*295*85 mm	95 W	3000/4000 K	11.730/12.190 Lm	CRI 80	1 stk.
1555*295*85 mm	145 W	3000/4000 K	17.905/18.600 Lm	CRI 80	1 stk.
1555*325*85 mm	205 W	3000/4000 K	25.310/26.300 Lm	CRI 80	1 stk.
1555*295*85 mm	125 W	3000/4000 K	15.435/16.035 Lm	Philips EasyAir - CRI 80	1 stk.
1555*325*85 mm	205 W	3000/4000 K	25.310/26.300 Lm	Philips EasyAir - CRI 80	1 stk.

Tilbehør

Ophængssæt inkl. 4 stk. 1m wire m. karabinhage:	Bestilles separat
Casambi Bluetooth ASD Dali Unit:	Bestilles separat
Casambi Enocan tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Ophængskæden sættes i skrueøjerner og kædens karabinhager klikkes fast i forankringspunkterne i de fire armaturhjørner. Skruesikret låg på bagsiden af armaturet for tilslutning i klemrækken.