



## Trio Ø280mm

Smart cylindrisk LED downlight med mikroprismatisk skærm, farveskift vha. dipswitch og op til 113Lm/W. Det giver en meget højtydende downlight med flot lysdistribution – oplagt også til energirenovering i eksisterende byggeri.

Fås med Master Connect eller Casambi – trådløs dæmp.

### Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design og nem installation med quickstik. Energibesparende LED teknologi med udskiftelig driver sikrer lang levetid og god økonomi.

Trio kan på forespørgsel leveres med CRI90. *Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Hoteller, restauranter, offentlige bygninger, indkøbscentre, butikker, private hjem m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	u/dæmp 3x0,75mm <sup>2</sup> ikke sløjfbar, DALI2 5x2,5mm <sup>2</sup> sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B20
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K/5700K
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Hvid frontring RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Hulmål (mm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø280*52	35	3000/4000/5700	3675/3975/3780	Ø230-260	1

## Tilbehør

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm <sup>2</sup> . Bestilles separat
Systemstik:	Bestilles separat
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocan tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

## Montering

Respektafstand til omgivende materialer er 25mm

Opdateret: 26-08-2024