



## Inspire Ø120mm

Moderne energibesparende, cylindrisk LED påbygningsdownlight i flot finish med integreret reflektor.

### Beskrivelse

Nem og hurtig montage. Velegnet til f.eks. butiksbelysning, gangarealer, hoteller eller kontorbelysning.

Lang levetid på over 50.000 timer giver en økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Energibesparelse på helt op til 70% i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, hoteller, butikker, frisører, gallerier m.v. Godkendt til fælles adgangsveje.
Forsyningsspænding:	200-240V
Tilslutning:	I 5-polet klemrække
Driver:	DALI2. Driveren er flicker-fri
THD:	Mindre end 20% @230V
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP54
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT farveskift 3000K/4000K/5000K
Lysspredning:	60°
Materialer:	Armaturhus i aluminium, reflektor i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
Ø120*144 mm	25 W	3000/4000/5000 K	2515/2585/2515 Lm	40 stk.



## Montering

Monteres direkte på underlaget.