



## Easyline 1140mm

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med op til 120Lm/W og UGR<19. Har udskiftelige sliddele der sikrer lang levetid og god økonomi.

### Beskrivelse

Easyline er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger. Fås u/dæmp eller som dæmpbar med DALI. Kan også bestilles med Philips EasyAir\*. Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes.

Variante til nedhængning kan i 35W og 45W leveres i en udgave med lys up/down i forhold 20/80.

Leveres som standard i CRI 80. Kan på forespørgsel leveres i CRI 90\*.

Leveres som standard med 80° spredning. Kan på forespørgsel leveres med 90° spredning\*.

Leveres som standard i hvid. Kan på forespørgsel leveres i sort\*.

Leveres som standard med opal skærm. Kan på forespørgsel leveres med mikroprismatisk skærm\*.

*\* Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, hoteller, gallerier, restauranter, kantiner, badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	Fra bagside. Afstand fra endekappe til kabel-indføringshul: 165mm. Klemrække 3/5x2.5mm <sup>2</sup> . Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI eller Philips EasyAir. Alle drivere er flicker-fri
THD:	Mindre end 10%
Antal enheder pr. MCB C10:	15-55W: 21 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 L90/B10, 80.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP40
Vandalklasse:	IK07
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	80°. Kan på forespørgsel leveres i 90°
Materialer:	Hus og endestykker i aluminium. Skærm i PMMA
Farve:	Hvid RAL9003 / sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

<b>Dimensioner</b>	<b>System effekt</b>	<b>Lysfarve</b>	<b>Lysstrøm</b>	<b>Skærm</b>	<b>Antal i yderkasse</b>
1140*50*75 mm	35 W	3000/4000 K	3945/4200 Lm	Opal	1 stk.

**Tilbehør**

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Bestilles separat
-------------	--