



Shift vægmonteret 633mm

Smalt elegant armatur med flot finish i ekstruderet aluminium. Friis & Moltke design samt modtager af iF Design Award og Red Dot Award.

Beskrivelse

Lang levetid op til 100.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, hoteller, gallerier, restauranter, kantiner, badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50-60Hz
Tilslutning:	I 3 polet klemrække
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP44
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Materialer:	Hus og endestykker i eloxeret aluminium. Skærm i opal/mikroprismatisk PMMA
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
633*40*60 mm	15 W	3000/4000 K	1225/1275 Lm	4 stk.



Montering

Leveres med 1300mm ledning