



Skyled-R G1 Ø172mm

Smalt og lækkert rundt indbygningsarmatur med høj virkningsgrad som giver et behageligt lys uden blænding.

Fås med Master Connect eller Casambi – trådløs dæmp.

Beskrivelse

Skyled-R har lav indbygningshøjde hvor selve armaturet kun måler 10mm og 20mm inkl. clips.

Levetid på 50.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner, hospitaler, baderum, storkøkkener, korridorer m.v.
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	Ikke dæmpbar 3x0,75mm ² ikke sløjfbar, DALI2 5x2,5mm ² sløjfbar. Master Connect/Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Casambi eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44 front/IP20 bag
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Armatorkant hvidlakeret RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Antal i yderkasse
Ø172*20 mm	12 W	4000 K	954 Lm	Ø160-170 mm	20 stk.

Tilbehør

Systemstik:	Kan på forespørgsel leveres med Winsta eller Wieland systemstik
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Robust fjedersystem sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen.