



Shift nedhængt up/down 1233mm

Smalt elegant armatur med flot finish i ekstruderet aluminium. Friis & Moltke design samt modtager af iF Design Award og Red Dot Award.

Leveres som standard DALI dæmpbar. Kan fås med Casambi - trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Lang levetid op til 100.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, hoteller, gallerier, restauranter, kantiner, badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50-60Hz
Tilslutning:	I 3 polet klemrække
Driver:	DALI (kan ikke anvendes til Push Dim) eller Casambi. Alle drivere er flickerfri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP44
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Materialer:	Hus og endestykker i eloxeret aluminium. Skærm i opal/mikroprismatisk PMMA
Farve:	Hvid RAL9016 / sort RAL8022
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
1233*40*60	30	3000/4000	2360/2650	4

Tilbehør

Casambi Bluetooth ASD Dali Unit:	Bestilles separat
-------------------------------------	-------------------

Montering

Leveres med ophængssæt og 2000mm ledning. Medfølgende baldakin har samme farve som armaturet.

Opdateret: 26-08-2024