



Marco 1160mm

Lækkert energibesparende LED linjearmatur med firkantet afslutning og let rundede kanter. Leveres som standard u/dæmp.

Beskrivelse

Flot finish og høj virkningsgrad på over 100Lm/W. Fås i en variant med tværlameller eller opal skærm.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængt
Anvendelsesområde:	Kontorer, klasseværelser, banker, supermarkeder, butikker, hoteller, gange, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	3/5 polet indstiksklemme
Driver:	u/dæmp eller DALI2. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B50 / 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	+10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP40
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Hus i sprøjtelakeret metal. Skærm og endekapper i PC. Tværlameller i højglans aluminium
Farve:	Armatorkant hvidlakeret RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Skærm	Antal i yderkasse
1160*104*80 mm	21 W	4000 K	2245 Lm	Opal	1 stk.
1160*104*80 mm	34 W	4000 K	3755 Lm	Opal	1 stk.
1160*104*80 mm	34 W	4000 K	3685 Lm	Tværlameller	1 stk.

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2x1500mm. Bestilles separat
-------------	-----------------------------------