



Versuz 586mm

Smalt, elegant og energibesparende LED armatur med indbygget driver. Versuz har en flot finish og høj virkningsgrad på over 100Lm/W.

Leveres som standard u/dæmp.

Beskrivelse

Versuz leveres som standard IP54 og 3000K. Kan på forespørgsel leveres som IP20 og 4000K.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, klasseværelser, supermarkeder, butikker, hoteller, gallerier, gange m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	170-240V, 50-60Hz
Tilslutning:	I 3-polet indstiksklemme
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20/IP54
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	110°
Materialer:	Armaturhus i aluminium, skærm i opal PMMA, endekapper i transparent PC (IP54) og i metal (IP20)
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
586x34x43	10	3000/4000	1050/1140	Opal	1

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Bestilles separat
-------------	--

Montering

Direkte på underlaget. Ved udendørs montage af IP54 varianten bør denne monteres vandret og under dække - f.eks. under udhæng.

Opdateret: 26-08-2024