



Diva G1 Ø95mm

Eksklusiv energibesparende LED indbygningsspot med en spredningsvinkel på 35°, kipbar med op til 20° og 360° rotérbar. Leveres som standard med sløjfbar monteringsdåse. Fås med Casambi - trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Har en flot dæmpningsprofil helt ned til en spot ved både maximal og minimal lysmængde.

Vedligeholdelsesfrit design, nem installation med quickstik og udskiftelig driver.

Tekniske Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Anvendelse: | Indbygning |
| Anvendelsesområde: | Hoteller, restauranter, offentlige bygninger, indkøbscentre, butikker, private hjem m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | 230V |
| Tilslutning: | I 3-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1.5mm ² kabel |
| Driver: | Fasedæmp eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L90/B10 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +50°C |
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| Kapslingsklasse: | IP44 front/IP20 bag |
| Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 92, CCT 2700K |
| Kipbar: | Op til 20° og 360° rotérbar |
| Materialer: | Pulverlakeret aluminium |
| Farve: | Hvid RAL9003 / sort RAL9004 |
| Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Hulmål (mm) | Erstatter | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|------------------|--------------------------|
| Ø95*50 | 9 | 2700 | 680 | Ø83 | 50W halogen spot | 1 |

Montering

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Respektafstand til omgivende materialer er 20mm.

Opdateret: 01-08-2024