



Linea 1140mm

Unikt, fleksibelt og energibesparende linjearmatur med op til 120Lm/W. Velegnet til ubrudte linjer.

Linea er et projektarmatur der fremstilles til kundens specifikke projekt. Armaturet har udskiftelige sliddele der sikrer lang levetid og god økonomi.

Beskrivelse

Linea er nemt og hurtigt at montere, hvilket sikrer lave installationsomkostninger.

Til ubrudte linjer består systemet af to endesektioner og en eller flere midtersektioner. Sammenkoblingen mellem armatursektioner er yderst stabil og sikrer at lys ikke trænger ud i samlingen.

Linea leveres som standard dæmpbar med DALI2. Kan fås med Koolmesh trådløs lysstyring*

Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes.

Har som standard mikrop Prismatisk skærm. Andre optikker kan produceres på bestilling*

Leveres som standard i CRI80. Kan på bestilling produceres i CRI90*

Leveres som standard i hvid. Kan produceres i andre RAL-farver på bestilling*

** Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes*

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning / Nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer / Skoler / Institutioner / Hoteller / Gallerier / Restauranter / Kantiner / Badeværelser m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V 50/60Hz
Tilslutning:	Fra bagside i klemrække 3/5x2.5mm ² . Leveres uden kabel; stofkabel kan tilkøbes
Driver:	DALI2 / Koolmesh. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Ja
Levetid:	80.000 timer L80/B20
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP40
Blændingsklasse:	Afhængig af variant
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 80 / CCT 3000/4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Hus og endestykker i aluminium / Skærm i PMMA
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Spredning (°)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
1140*70*93	35	3000/4000	3945/4200	90	Mikroprismatisk	1

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a. 2 stk. 1500mm. Bestilles separat
Linjemontering:	Sæt til første, midter eller sidste armatur. Bestilles separat

Opdateret: 11-09-2025