



Diva Ø96mm

Eksklusiv LED indbygningsspot med en spredningsvinkel på 36°, kipbar med op til 23° i alle retninger, 8W. Fås med fasedæmp, fasedæmp med Dim-to-Warm eller DALI2 dæmp med justérbart forbrug. Fås med Casambi trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design, nem installation med quickstik og udskiftelig driver.

Diva har en flot dæmpningsprofil helt ned til én spot ved både maximal og minimal lysmængde. Fås i en variant med Dim-to-Warm hvor du kan dæmpe farvetemperaturen fra 3000K til 2000K og skabe en stemningsfuld, harmonisk dæmpet belysning.

Varianterne med fasedæmp leveres som standard med sløjfbar monteringsdåse. Ved version med DALI2 dæmp kan sløjfbar monteringsdåse tilkøbes.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Hoteller, restauranter, offentlige bygninger, indkøbscentre, butikker, private hjem m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V
Tilslutning:	Fasedæmp: I 3-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1.5mm ² kabel. DALI2: 4x0,75mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfbar monteringsdåse kan tilkøbes
Driver:	Fasedæmp eller DALI2 Kan på forespørgsel leveres med Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Dæmpning:	Universal dæmper fx SG LEDDIM 200, Yokis MTV500E, EasyDimmer200. Fungerer ikke med LK forkant/bagkant dæmper.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 2000K-3000K, 3000K
Lysspredning:	36°
Kipbar:	Op til 23° i alle retninger
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016 / sort RAL9005 / børstet stål
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm (mm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
Ø96*44	8	2000-3000	460	Ø83	Dim-to-warm	40
Ø96*44	8	3000	685	Ø83	-	40

Tilbehør

Casambi Bluetooth ASD Dali Unit:	Bestilles separat
-------------------------------------	-------------------

Montering

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box.

Opdateret: 01-08-2024