



Melody Ø85mm

Højtydende og energibesparende rundt LED indbygningsspot som kan dæmpes universal dæmper. Fungerer uden flimren ved både maksimal og minimal lysmængde helt ned til en enkelt spot.

Leveres som standard med 3/5 polet sløjfbar monteringsdåse afhængig af variant.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Institutioner, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, indkøbscentre, butikker, private hjem m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	I 3/5-polet fjederklemme. Sløjfbar op til 1,5mm ² kabel.
Driver:	Fasedæmp
Dæmpning:	Universal dæmper fx SG LEDDIM 200, Yokis MTV500E, EasyDimmer200
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	30.000 timer L90/B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<6, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	40°
Kipbar:	Op til 35°
Materialer:	Armaturhus i brandhæmmende PC og matteret linse
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Erstatter	Antal i yderkasse
Ø85*44 mm	6.5 W	3000/4000 K	530/575 Lm	Ø68-75 mm	50W halogen spot	120 stk.

Montering

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box.