



Quickspot Pro Ø89mm

Smart rund indbygningsspot med bred armaturkant. Flot finish og hurtig montering.

Leveres ekskl. lyskilde.

Beskrivelse

Leveres som standard med 5 polet sløjfbar monteringsdåse og varmebestandig tætning til dampspærre.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Institutioner, offentlige bygninger, hoteller, restauranter, indkøbscentre, butikker, private hjem, udhæng m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	I 5-polet fjederklemme. Sløjfbar op til max 5x2,5mm ² kabel
Driver:	Driveren er flicker-fri
Dæmpning:	Afhængig af lyskilden
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Ja
Levetid:	Afhængig af lyskilden
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44 front/IP20 bag
Vandalklasse:	IK05
Lyskilde:	GU10 spot, max 6W
Kipbar:	Op til 30°
Materialer:	Armaturhus i aluminium og PE
Farve:	Hvid / sort / børstet stål
Godkendelse:	CE, RoHS
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	Hulmål (mm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
Ø89*68	Ø75	GU10 lyskilde	30

Montering

Enkel og hurtig montage med skrue蒙tering som sikrer en helt fastgørelse til underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box

Opdateret: 26-08-2024