



Quickspot Mini Pro Ø80mm

Højtydende og energibesparende rundt LED indbygningsspot med lav indbygningshøjde på kun 33mm. Quickspot Mini Pro kan dæmpes med universal dæmper.

Beskrivelse

Vedligeholdelsesfrit design, nem installation med quickstik og udskiftelig driver. Leveres med 3 polet sløjfbar monteringsdåse.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Institutioner, kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier, private hjem, udhæng m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	200-240V
Tilslutning:	I 3-polet indstiksklemme. Sløjfbar op til 2,5mm ² kabel
Driver:	Fasedæmp. Driveren er flicker-fri
Dæmpning:	Universal dæmper fx SG LEDDIM 200, Yokis MTV500E, EasyDimmer200. Fungerer ikke med LK forkant/bagkant dæmper.
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-20° C til +40° C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	36°
Kipbar:	Op til 25°
Materialer:	Armaturhus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Erstatter	Antal i yderkasse
Ø80*33 mm	6 W	3000/4000 K	432/465 Lm	Ø68-75 mm	50W halogen spot	1 stk.

Montering

Enkel og hurtig montage med robuste fjederclips som sikrer god fastgørelse i underlaget. Anvend varmebestandig 70 grader kabel ved installation. Kan indbygges direkte i isoleringen så der ikke skal anvendes ekstra safe box