



## **Dsign Ø65mm**

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnespot som giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet.

### **Beskrivelse**

Perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse på CRI90 som sikrer optimal gengivelse af varernes farver.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	3-faset skinnesystem
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000K
Lysspredning:	45°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016 / sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

<b>Dimensioner</b>	<b>System effekt</b>	<b>Lysfarve</b>	<b>Lysstrøm</b>	<b>Antal i yderkasse</b>
Ø65*157 mm (249 mm inkl. adaptor)	15 W	3000 K	1365 Lm	12 stk.



## Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.