



Dsign Ø100mm

Meget elegant og højtydende cylindrisk LED skinnespot som giver en flot ensartet lysdistribution med høj lysintensitet.

Beskrivelse

Perfekt til butiksbelysning med momentan opstart og lang levetid som giver energibesparende og økonomisk belysning. Meget høj farvegengivelse på CRI90 som sikrer optimal gengivelse af varernes farver.

Kan på forespørgsel leveres i specialvarianter i hhv.:

25W CRI90 4000K 60° DALI2

30W CRI90 4000K 36° DALI2

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	3-faset skinnedsystem
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	36° / 60°
Kipbar:	90° og 350° rotérbar
Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL9016 / sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
Ø100*211 (302 inkl. adaptor)	25	4000	2545	60° DALI2	6
Ø100*211 (302 inkl. adaptor)	30	3000	2730	60° Uden dæmp	6
Ø100*211 (302 inkl. adaptor)	35	4000	3635	36° DALI2	6

Montering

Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstilles i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 05-09-2024