



Julia Ø300mm

Veldesignet og ekstremt fladt cylindrisk armatur til påbygning, men med en højde som er det til indbygning. Julia måler blot 8mm i siden og 25mm på midten. Har vundet iF Design Award 2015 og Red Dot Award 2015.

Energibesparende og vedligeholdelsesfri LED-teknologi med udskiftelige sliddele.

Beskrivelse

Leveres som standard med indstillingen 15W. Forbruget kan via dip-switches ændres op til 25W, 20W eller ned til 10W.

Kan på forespørgsel ved større projekter leveres i natureloxeret aluminium. *Ring for bestilling. Minimumsordre må påregnes.*

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, korridorer, trappeopgange, hospitaler, baderum, svømmehaller, sundhedscentre, storkøkkener m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50-60Hz
Tilslutning:	4-polet indstiksklemme
Driver:	Alle drivere er flicker-fri
Dæmpning:	Uden dæmp
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP44. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK07
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 90, CCT 4000K
Materialer:	Ramme i eloxeret aluminium, skærm i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
Ø300*25 mm	10 W	4000 K	845 Lm	10 stk.
Ø300*25 mm	15 W	4000 K	1270 Lm	10 stk.
Ø300*25 mm	20 W	4000 K	1695 Lm	10 stk.
Ø300*25 mm	25 W	4000 K	2110 Lm	10 stk.

Montering

Til både loft- og vægmontering.