



Malto Ø312mm

Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med farveskift i hvidlakeret metal med flot lysfordeling. Farvetemperaturen ændres via dip-switches bagpå LED boardet. Kan leveres med Koolmesh - trådløs lysstyring med Bluetooth 5.0.

Beskrivelse

Energibesparende og vedligeholdelsesfri LED teknologi med udskiftelige sliddele.

Varianten uden sensor leveres som standard 12W.

Malto kan leveres med indbygget Koolmesh driver og indstillelig HF sensor med dagslysstyring. Armaturerne kan kobles sammen i grupper og kan styres individuelt eller sammen med andre armaturer og sensorer i Bluetooth netværket.

Med Koolmesh kan man nemt indstille sensoregenskaber eller opsætte avanceret styring som animationsscener eller tidsstyrede belysningsscenarier. Alt indstilles og programmeres nemt i Koolmesh appen ligesom denne kan afrapportere energiforbrug og driftsstatus. Trådløse tryk/kontakter kan tilkøbes og tilknyttes nemt i appen.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Korridorer, opgange, kældre, lofter m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	220-240V AC, 50Hz
Tilslutning:	u/dæmp 2x0,75mm ² ikke sløjfbar, Koolmesh 3x0.75-1.5mm ² sløjfbar
Driver:	u/dæmp, Koolmesh. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 L90/B50
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende.
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000/3500/4000K
Lysspredning:	110°
Materialer:	Armaturhus i metal, skærm i PC
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø312*102	12	3000/3500/4000	1210/1325/1280	6

Tilbehør

Koolmesh Bluetooth Kinetic tryk:	Bestilles separat
Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. enkelt tangent:	Bestilles separat
Enocean Koolmesh - Casambi Fuga tryk m. dobbelt tangent:	Bestilles separat

Montering

Fastgøres direkte på loft/væg. Sløjfbar fra siderne og bagsiden.

Opdateret: 26-11-2024