



Luna Ø400mm

Flot energibesparende LED armatur i stilrent cylindrisk design med stor fysisk volumen, som sætter et både elegant og markant præg i rummet. Luna leveres som standard til påbygning. Wireophæng bestilles separat.

Vedligeholdelsesfrit design med udskiftelige sliddele. Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Luna kan i alle varianter leveres på forespørgsel med Casambi eller EasyAir.

Beskrivelse

Luna leveres med mikroprismatisk afskærmning som sikrer en blød og jævn lysfordeling med meget lav blænding UGR<19. Høj virkningsgrad på 110Lm/W.

Leveres som standard i hvid RAL 9003 og CRI80 men kan på forespørgsel leveres med CRI90*.

Luna kan leveres med EasyAir - intelligent trådløs lysstyring med dagslyssensor.

Luna kan i alle varianter på forespørgsel leveres med Tunable White Dali8 hvor farvetemperaturen kan reguleres fra 2700-6500K. Tunable White er med til at skabe den rette atmosfære ved at genskabe daglysets naturlige rytme.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Kontorer, skoler, institutioner, butikker, banker, hoteller, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	220-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	Ikke-dæmpbar 3x0,75mm ² sløjfbar, DALI2 5x0,75mm ² sløjfbar, Master Connect/Casambi 3x0,75mm ² sløjfbar, EasyAir 3x0,75mm ² sløjfbar
Driver:	Alle drivere er flicker-fri
Lækstrøm:	Under 0.7mA
Dæmpning:	u/dæmp, DALI2, Casambi, Master Connect eller EasyAir
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20. CLO: 50.000 timer L100/B10, 100.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Vandalklasse:	IK02
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80/90, CCT 3000K/4000K (farveskift v. enkelte varianter)
Lysspredning:	90°
Materialer:	Hus i pulverlakeret aluminium. Skærm i UV resistent PMMA
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø400*65	25	3000/4000	2650/2800	Mikroprismatisk	2,38	1

Tilbehør

Wireophæng 3000mm:	Bestilles separat
Master Connect EasyAir tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Påbygget direkte på underlaget eller nedhængt i wire.

Opdateret: 26-08-2024