



Lumio Ø300mm

Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

Beskrivelse

Varianten med HF sensor er med timer som kan indstilles fra 20 sek til 10 min. Detektionsradius på 5m ved loftmontering, 7m ved vægmontering. Radius kan reduceres ved hjælp af dip switches på hhv. 25%, 50%, 75% og 100%. HF sensoren er meget følsom og kan detektere bevægelse fx igennem små sprækker. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet.

Kan anvendes som master til slavearmaturer uden sensor. Max forbrug på sensoren inklusive sensorarmaturet er 100W.

Varianten med HF sensor og vågelys leveres med fast indstilling med et reduceret vågelys på 10%, detektionsradius 5-7m, efterløbstid på 30 sek. og lysresponsgrænse på 10 lux.

Varianten med nødlys er med tilslutning til enten kun nødlys eller både normal belysning og nødlys. Nødlys 3W. Batteripakke med 3 timers drift og 24 timers genopladning.

Ø300 18W fås uden sensor, med HF sensor, HF sensor og vågelys eller HF sensor og nødlys.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, korridorer, opgange, opholdsrum, baderum, kældre, lofter, udhæng, udendørs vægge m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	I 3-polet sløjfbar klemrække
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	37 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000/5700K
Materialer:	Hus og skærm i varmebestandig PC
Farve:	Armatorkant hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
Ø300*48 mm	18 W	3000/4000 K	1850/1930 Lm	10 stk.

Montering

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm