



## **Lumio Ø350mm**

Meget smalt og elegant påbygningsarmatur med let rundede kanter og svagt hvælvet skærm. Udført i lækker finish og med en tykkelse på blot 48mm. Høj virkningsgrad med en flot ensartet lysdistribution.

### **Beskrivelse**

Leveres som standard uden dæmp og HF sensor.

**Tekniske Specifikationer**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anvendelse:                | Påbygning   |
| Anvendelsesområde:         | Kontorer, korridorer, opgange, opholdsrum, baderum, kældre, lofter, udhæng, udendørs vægge m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding:        | 230V, 50Hz  |
| Tilslutning:               | I 3-polet sløjfbar klemrække  |
| Driver:                    | u/dæmp. Driveren er flicker-fri   |
| Antal enheder pr. MCB C10: | 26 stk.   |
| Udskiftelig driver/LED:    | Nej/Nej   |
| Levetid:                   | 50.000 timer L90/B10  |
| Omgivelsestemperatur:      | -20°C til +45°C   |
| Isolationsklasse:          | Klasse II   |
| Kapslingsklasse:           | IP54. Må ikke installeres udendørs uden beskyttelse af halvtag eller lignende   |
| Vandalklasse:              | IK10  |
| Lysegenskaber:             | SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000/5700K   |
| Materialer:                | Hus og skærm i varmebestandig PC  |
| Farve:                     | Armatorkant hvid RAL9016  |
| Godkendelse:               | CE, RoHS, ErP   |
| Garanti:                   | 5 år  |

**Varianter**

| <b>Dimensioner</b> | <b>System effekt</b> | <b>Lysfarve</b> | <b>Lysstrøm</b> | <b>Antal i yderkasse</b> |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Ø350*48 mm         | 25 W                 | 3000/4000 K     | 2605/2840 Lm    | 10 stk.                  |

**Montering**

OBS: armaturet må IKKE indbygges direkte i isoleringen. Respektafstand til omgivne materialer er 25mm