



## Astra Backlit Ø400mm

Astra giver behagelig belysning (UGR 19) med høj virkningsgrad op til 103Lm/W.

### Beskrivelse

Astra er med sit moderne design og gode lysegenskaber velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler, hoteller eller i undervisningssektoren. Takket være sin lave profil på 14 mm, har armaturet et let og luftigt præg der passer godt ind i skandinavisk bygningsindretning og designtradition.

Med armaturhus i aluminium sikres både en lækker finish og effektiv varmeafledning. Det giver sammen med anvendelsen af kvalitets LED'er driftssikker og vedligeholdelsesfri belysning med lang levetid og flotte lysegenskaber. Takket være linse i PMMA opnås en flot jævn lysfordeling, der giver et behageligt belysningsmiljø.

Fås med Casambi - trådløs dæmp med Bluetooth.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner, korridorer m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V AC, 50Hz
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm <sup>2</sup> , DALI2 sløjfbar 5x2,5mm <sup>2</sup> . Master Connect/Casambi 3x1.5mm <sup>2</sup> ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Master Connect eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus i aluminium, linse i PMMA, skærm i PS
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

**Varianter**

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Vægt	Antal i yderkasse
Ø400*14 mm	25 W	3000/4000 K	2505/2575 Lm	Ø370-Ø380 mm	1,6 Kg	2 stk.

**Tilbehør**

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm <sup>2</sup> . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi Enocan tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

**Montering**

Nem og hurtig montering med robust fjedersystem, der sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Respektafstand til omgivende materialer er 25mm.

Opdateret: 18-06-2024