



Astra Backlit Ø500mm

Astra giver behagelig belysning (UGR 19) med høj virkningsgrad op til 103Lm/W.

Beskrivelse

Astra er med sit moderne design og gode lysegenskaber velegnet til f.eks. kontorbelysning, mødelokaler, hoteller eller i undervisningssektoren. Takket være sin lave profil på 14 mm, har armaturet et let og luftigt præg der passer godt ind i skandinavisk bygningsindretning og designtradition.

Med armaturhus i aluminium sikres både en lækker finish og effektiv varmeafledning. Det giver sammen med anvendelsen af kvalitets LED'er driftssikker og vedligeholdelsesfri belysning med lang levetid og flotte lysegenskaber. Takket være linse i PMMA opnås en flot jævn lysfordeling, der giver et behageligt belysningsmiljø.

Fås med Casambi - trådløs dæmp med Bluetooth.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Indbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner, korridorer m.v.
Forsyningsspænding:	200-240V AC, 50Hz
Tilslutning:	u/dæmp inkl. sløjfbar dåse 3x2,5mm ² , DALI2 sløjfbar 5x2,5mm ² . Master Connect/Casambi 3x1.5mm ² ikke-sløjfbar. Sløjfedåse kan tilkøbes
Driver:	u/dæmp, DALI2, Master Connect eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B20
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus i aluminium, linse i PMMA, skærm i PS
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Hulmål	Vægt	Antal i yderkasse
Ø500*14 mm	30 W	3000/4000 K	3010/3095 Lm	Ø470-Ø480 mm	2,2 Kg	2 stk.

Tilbehør

Sløjfbar monteringsdåse:	3/5x2,5mm ² . Bestilles separat
Systemstik:	Leveres på forespørgsel med Winsta eller Wieland systemstik. Bestilles separat
Master Connect tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat
Casambi EnOcean tryk/PIR sensor:	Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat

Montering

Nem og hurtig montering med robust fjedersystem, der sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Respektafstand til omgivende materialer er 25mm.

Opdateret: 18-06-2024