



## Koolmesh Push BT controller m. 4 push indg.

Koolmesh Push Bluetooth sender/controller giver mulighed for at oversætte de forstrådede signaler fra op til 4 fortrådede tryk til Bluetooth så disse bliver en del af Koolmesh Bluetooth SIG 5.0 mesh netværket.

### Beskrivelse

De tilsluttede fortrådede tryks input værdier indstilles nemt i Koolmesh app'en. I app'en kan der bl.a. tilknyttes scener, animationer eller blot tænd/sluk og dæmp. Alle funktioner kan via Bluetooth tilpasses brugerens behov - også efter montering og ibrugtagning.

Takket være sit kompakte design kan sender/controlleren nemt indbygges eller monteres i DIN skinner med vores Koolmesh DIN skinneholder (varenummer: 350940)

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Koolmesh Push Bluetooth sender/controller giver mulighed for at oversætte signaler fra op til 4 fortrådede tryk til Bluetooth så disse bliver en del af SIG 5.0 mesh netværket.
Forsyningsspænding:	220-240VAC 50/60Hz, Push switch spænding: 14-16V
Tilslutning:	Input: 2-polet skrueklemme, ledningsdiameter: 0,5-4 mm. Output: 5-polet skrueklemme: P4, P3, P2, P1, COM, ledningsdiameter: 0,2-4 mm@15V. Max kabellængde ved 0,2-0,5 mm ledningsdiameter: 50 m. Max kabellængde ved 0,75-4 mm ledningsdiameter: 100 m
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Kapslingsklasse:	IP20
Dimensioner:	46*46*18 mm
Godkendelse:	CE, UKCA, RCM
Garanti:	5 år

Opdateret: 26-08-2024