



Koolmesh DALI/DALI2 BT controller node 30mA

Koolmesh DALI/DALI2 Bluetooth controller til indbygning i DALI/DALI2 armaturer eller til ekstern montering til styring af op til 15 DALI/DALI2 armaturer i DALI broadcast i Koolmesh SIG 5.0 mesh netværket.

Beskrivelse

Koolmesh DALI/DALI2 Bluetooth controller node 30mA (max. 15 devices) er en Bluetooth styret controller node der gør at DALI armaturer kan tilføjes og styres i det trådløse Bluetooth Koolmesh SIG 5.0 mesh netværk.

Den er udstyret med RJ12 grænseflade og kan derfor tilsluttes Koolmesh sensorer med RJ12 kabel. Controlleren kan indbygges i armaturer så disse kan styres individuelt eller bruges til at styre op til 15 DALI/DALI2 armaturer som DALI broadcast.

Der er 2 push indgange for tilslutning af op til to fortrådede kontakter (egenskaber programmeres i Koolmesh app'en).

Takket være sit slanke design er denne BT controller oplagt til indbygning hvor der er begrænset plads.

Tekniske Specifikationer

| | |
|-----------------------|---|
| Anvendelse: | Controller til styring af DALI/DALI2 armatur/armaturer i trådløst Koolmesh Bluetooth mesh netværk |
| Forsyningsspænding: | 220-240VAC 50/60Hz |
| Tilslutning: | Input: 0,75mm ² -1,5mm ² i 5-polet skrueklemme uden aflastning (ikke-sløjfbar). Output: 2-polet skrueklemme med aflastning DA+/DA-: 1. 200 metres (total) max. for 1mm ² CSA (Ta = 50°C) 2. 300 metres (total) max. for 1.5mm ² CSA (Ta = 50°C) |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C til +55°C |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Dimensioner: | 120*30*21 mm |
| Godkendelse: | Semko, CB, CE , EMC, RED, RCM |
| Garanti: | 5 år |

Opdateret: 26-08-2024