



## Koolmesh driver max 45W 0,35-1,05A

Driver med Koolmesh trådløs lysstyring til bl.a. LED paneler. Kan indstilles til mellem 350-1050 mA og yder max 45 W. Driveren leveres indstillet fra vores side så den passer til f.eks. det LED panel man har bestilt. Driveregenskaber indstilles nemt i Koolmesh App'en.

### Beskrivelse

Koolmesh driver max power 45W 0,35-1,05A til f.eks. LED Paneler mv. Indgår via Bluetooth i Koolmesh 5.0 SIG mesh netværket. Egenskaber og placering i netværket indstilles nemt i App. Er udstyret med RJ12 stik hvorved forskellige Koolmesh PIR eller HF sensorer kan tilknyttes driveren og styre enten armaturet eller hele zoner/grupper af armaturer. Bluetooth rækkevidde er typisk 10 – 30 meter indendørs.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Trådløs dæmp - Koolmesh
Forsyningsspænding:	220~240VAC 50/60Hz
Tilslutning:	0,75mm <sup>2</sup> -1,5mm <sup>2</sup> i 2-polet sløjfbar klemrække med aflastning
Antal enheder pr. MCB C10:	43 stk.
Dæmpning:	0-100%
Levetid:	50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	CE
Garanti:	5 år

Opdateret: 26-08-2024