



## Koolmesh TW glaspanel

Tunable White controller med sensitivt glaspanel til Koolmesh Tunable White armaturer. Behagelig touch funktion giver nøjagtig og hurtigt valg af farvetemperatur og lysstyrke. Lynhurtig Bluetooth 5.0 SIG Mesh kommunikation sikrer at alle armaturer i mesh netværket reagerer omgående på input fra glaspanelet.

### Beskrivelse

Koolmesh glaspanel til styring af Koolmesh tunable white armaturer i trådløst Bluetooth mesh netværk.

Nem 2-ledet tilslutning. programmering/funktionsopsætning i Koolmesh app'en. Touch interface gør det nemt at betjene.

Har følgende knapper/ikoner:

Tænd/sluk

Til og frakobling af sensor

Dæmp - op/ dæmp - ned

Lysfarve kold - varm

4 scener (kan frit indstilles i app)

Lås kontrolpanel (stopper efter 1 minut)

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Passer til armaturer med Koolmesh Tunable White
Anvendelsesområde:	Koolmesh Bluetooth Mesh netværk
Forsyningsspænding:	220 -240V AC
Tilslutning:	2-polet skrueklemrække
Dimensioner:	86*98 mm
Omgivelsestemperatur:	0°C til +40°C
Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	CB, CE , EMC, RED, RCM
Garanti:	5 år

Opdateret: 26-08-2024