



Farmlux 1500mm

Højtydende og energieffektivt IP66 industriarmatur med op til 158Lm/W. Armaturhus og IP68 forskruninger i dokumenteret ammoniakresistente materialer – velegnet til stalde, lager eller produktionshal.

Beskrivelse

Hurtig og nem installation med nettilslutning i begge armaturender. Farmlux er gennemfortrådet 5×1,5mm². Udskiftelig driver, der nemt tilgås fra enden af armaturet.

Innovativt beslag i rustfrit stål med to montageformer der sikrer nem og fleksibel installation direkte på underlag:

1. Beslaget klikkes fast på armaturet. Herefter skrues armaturet med beslag fast det ønskede sted ved brug af skruehullerne i beslagets yderside.
2. Beslaget monteres på loft ved brug af enten det midterste hul i beslaget eller hullerne i beslagets yderside, og armaturet klikkes på plads i beslaget.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Nedhængt eller påbygning
Anvendelsesområde:	Lager, produktionshaller, industribelysning, parkeringskælder mv.
Forsyningsspænding:	220-240VAC 50-60Hz, 225-275VDC
Tilslutning:	Gennemfortrådet 5x1.5mm ²
Driver:	u/dæmp, HF-sensor og vågelys, DALI2 eller Master Connect. Alle drivere er flicker-fri
THD:	Mindre end 14.15%
Antal enheder pr. MCB C10:	14 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 timer L90/B20, 100.000 timer L80/B50
Overspændingsbeskyttelse:	1 KV
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, Ra 80, CCT 4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Hus, skærm og endestykker i PC, kølelegeme i aluminium
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner mm	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
1500*68*79	52	4000	8175	1

Tilbehør

Wireophæng:	Sæt a 2 stk. 1500mm. Rustfrit og ammoniakbestandigt. Bestilles separat
-------------	--

Montering

Nem montering direkte på loft med innovativ montageclips eller nedhængt i wire.

Opdateret: 26-08-2024