



Lumax 1182mm

Højtydende og energieffektivt industriarmatur (op til 156Lm/W) med fremragende lysegenskaber.

Beskrivelse

Lumax leveres som ikke-dæmpbar eller med Dali2 samt standard med 60° lysspredning og i 4000K.

Armaturet er velegnet til lagre, værksteder, produktionshaller m.v. Udskiftelige sliddele med nem og hurtig adgang til udskiftning af såvel driver som LED board. Nem og hurtig installation med nettilslutning i begge armaturender. Armaturet er gennemfortrådet 5×1,5mm².

Effekten i Lumax kan reguleres med dip-switch i hhv. 34W/43W/50W/60W

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Lagre, værksteder, produktionshaller m.v
Forsyningsspænding:	220-240V AC/50-60Hz
Tilslutning:	5-polet klemrække i hver armaturende
Driver:	u/dæmp, Dali2. Alle drivere er flicker-fri
THD:	u/dæmp under 20% / Dali2 under 10%
Lækstrøm:	u/dæmp: ≤0.7mA / Dali2 ≤0.7mA

Antal enheder pr. MCB C10: u/dæmp 34stk. / Dali2 27stk.

Udskiftelig driver/LED: Ja/Ja

Levetid: 50.000 timer L90/B10 - 100.000 timer L80/B20

Overspændingsbeskyttelse: u/dæmp I/P-PG: 1.6kV&5mA&60S / Dali2 I/P-PG: 1.5kV 5mA 60S

Omgivelsestemperatur: -30°C til +40°C

Isolationsklasse: Klasse I

Kapslingsklasse: IP23

Lysegenskaber: SDCM<3, CRI 80, CCT 4000K

Lysspredning: 60°

Materialer: Armaturhus i metal - SPCC (FE), linse i PMMA

Farve: Hvid RAL9003

Godkendelse: CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
1182*88*45	34-60	4000	5570-9378	1

Tilbehør

Wireophæng: 1000mm, sæt m. 2 stk. L:700mm Y:300mm. Bestilles separat

Montering

Endestykkerne på Lumax er udformet så de giver mulighed for montering både direkte på loft eller med monteringskroge med lås til ophængning i wire.

Opdateret: 26-08-2024