



Leds Work

Robust og flexibel LED strip til arbejdsbelysning på fx byggepladser. Har sikring (fuse) indbygget i forsyningskablets transformer, der sikrer at strømmen frakobles ved f.eks. kortslutning forvoldt af skader på LED strippen. Dette beskytter LED strippen mod overophedning og potentiel brandfare.

Beskrivelse

Leds Work er meget højtydende med 1500Lm/m, hvilket giver en god og kraftig arbejdsbelysning til fx. udendørs brug. Strippen leveres i længder af 25m men to ruller kan kobles sammen til en total længde på 50m. Ydermere ved brug af Leds Work 1.5m forsyningskabel til 4*25m strip og evt. en T-connector, kan der kobles op til 4 strips sammen (max total længde 100m strip).

Tekniske Specifikationer

Anvendelsesområde:	Byggepladsbelysning
Forsyningspænding:	200-240V, 50Hz
Tilslutning:	Leveres med 1500mm forsyningskabel (HO7RN-F 2x1.5mm ²) og IP44 stikprop
Dæmpning:	u/dæmp
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Lysegenskaber:	CRI 80, CCT 4000K
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	2 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Antal i yderkasse (stk.)
25000	300	4000	37.500	1

Tilbehør

Leds Work 1.5m forsyningskabel inkl. H-connector og endestykke:	Bestilles separat
Leds Work 1.5m forsyningskabel til 4*25m strip:	Bestilles separat
Leds Work T-connector:	Bestilles separat

Montering

Fastgør LED strippen i underlaget med de medfølgende montageclips i en afstand på maksimalt 1m mellem montageclipsene. Alternativt kan LED strippen fastgøres med plaststrips til underlaget. Ved forlængelse af LED strippen fra 25m til 50m skrues hættten af strip enden og de to strips kobles sammen. Se manual for yderligere info

Opdateret: 26-08-2024