



Nova Max Ø305mm

Ekstremt effektivt cylindrisk højloftsarmatur med konisk armaturhus. Med 160Lm/W opnås en yderst energibesparende belysning.

Fås også med Casambi - trådløs dæmp via Bluetooth.

Beskrivelse

Nova Max har en effektiv mekanisk køling som sikrer god varmeafledning. Det giver lang levetid og meget lav lysnedgang. Kan leveres med lysspredning på hhv. 60°, 90° eller 120°.

Leveres uden dæmp, med 1-10V, DALI2 dæmp eller Casambi - trådløs dæmp. Ønskes trådløs dæmp anvendes DALI2 varianten og et Casambi ASD Dali modul (tilkøb).

Kan på forespørgsel leveres med SDCM<3. *Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

Kan leveres med en linjeprismatisk PC skærm eller aluminiums skærm som giver armaturet en større fysisk volumen og en optimeret lysdistribution. Der er et eksklusivt visuelt udtryk i den linjeprismatiske skærm som gør armaturet yderst anvendeligt i højloftede udstillinger, showrooms og messer.

Ophængsøje medfølger. Monteringsbeslag til fastgørelse i loft eller væg bestilles separat.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Højloftede lagre/showrooms, haller, værksteder, indkøbscentre m.v.
Forsyningsspænding:	165-305 VAC
Tilslutning:	5x1,0mm ²
Driver:	u/dæmp, 1-10V, DALI2 eller Casambi. Alle drivere er flicker-fri
Lækstrøm:	Klasse I: under 0,75mA, Klasse II: under 0,016mA
Antal enheder pr. MCB C10:	100W: 11 stk. / 150W: 7 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I. Kan på forespørgsel leveres i klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<6, CRI 80, CCT 4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Sprøjttestøbt aluminium med korrosionsbestandig legering. Skærm i hærdet glas.
Farve:	Armaturhus i sort RAL8022
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø305*170	100	4000	16.600	2,3	1
Ø305*170	150	4000	24.960	2,4	1

Tilbehør

Beslag i aluminium:	Bestilles separat
Linjeprismatisk PC skærm:	Bestilles separat
Aluminiums skærm:	Bestilles separat
Casambi Bluetooth ASD Dali Unit:	Bestilles separat

Montering

Kan nedhænges i krog eller loft/vægmonteret med beslag. Leveres med 1m 5x1,0mm² gummikabel og 80cm sikkerhedswire med karabinhage.

Opdateret: 26-08-2024