



Boost Max

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører. Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.

Beskrivelse

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører. Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Materialepladser, parkeringsområder, sportsanlæg, byggepladser, tunnelbelysning, stier, husfacader, store skilte, dekorativ belysning af træer og monumenter.
Forsyningsspænding:	200-240V 50/60Hz
Tilslutning:	3-polet tilslutning. Leveres med 1000mm kabel med fri ende
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B50
Overspændingsbeskyttelse:	10KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<6, CRI80, CCT 4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Armaturhus i formstøbt aluminium, skærm i hærdet glas
Farve:	Sort RAL9011
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Vægt	Antal i yderkasse
308*247*59 mm	30 W	4000 K	4050 Lm	2,4 Kg	1 stk.
308*247*59 mm	50 W	4000 K	6750 Lm	2,4 Kg	1 stk.
402*377*62 mm	100 W	4000 K	14.160 Lm	4,2 Kg	1 stk.
402*377*62 mm	150 W	4000 K	21.450 Lm	4,4 Kg	1 stk.
464*377*62 mm	200 W	4000 K	28.210 Lm	5,0 Kg	1 stk.
464*377*62 mm	240 W	4000 K	34.220 Lm	5,1 Kg	1 stk.
629*377*77 mm	300 W	4000 K	43.080 Lm	7,7 Kg	1 stk.
629*377*77 mm	400 W	4000 K	57.800 Lm	7,9 Kg	1 stk.

Montering

Monteres med robust indstilleligt ophængsbeslag. Leveres med 1000mm kabel med fri ende.

Opdateret: 26-06-2024