



Boost Max

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører. Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.

Beskrivelse

Højtydende og robust LED projektør i elegant design med op til hele 135Lm/W beregnet til det professionelle marked. Op til 80% energibesparelse i forhold til traditionelle projektører. Momentan tænding af lyset giver store brugsmæssige fordele og optimale muligheder for sensorstyring med yderligere energibesparelser.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Materialepladser, parkeringsområder, sportsanlæg, byggepladser, tunnelbelysning, stier, husfacader, store skilte, dekorativ belysning af træer og monumenter.
Forsyningsspænding:	200-240V 50/60Hz
Tilslutning:	3-polet tilslutning. Leveres med 1000mm kabel med fri ende
Lækstrøm:	30W <0.37mA / 50W <0.33mA / 100W-400W <=0.75mA
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L90/B50
Overspændingsbeskyttelse:	10KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP66
Vandklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<6, CRI80, CCT 4000K
Lysspredning:	90°
Materialer:	Armaturhus i formstøbt aluminium, skærm i hærdet glas
Farve:	Sort RAL9011
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
308*247*59	30	4000	4050	2,4	1
308*247*59	50	4000	6750	2,4	1
402*377*62	100	4000	14.160	4,2	1
402*377*62	150	4000	21.450	4,4	1
464*377*62	200	4000	28.210	5,0	1
464*377*62	240	4000	34.220	5,1	1
629*377*77	300	4000	43.080	7,7	1
629*377*77	400	4000	57.800	7,9	1

Montering

Monteres med robust indstilleligt ophængsbeslag. Leveres med 1000mm kabel med fri ende.

Opdateret: 03-09-2024