



Trend Pullert G2

Moderne cylindrisk pullert med konisk skærm og hvælvet topplade som er specialdesignet til Inwave. Har skjult montage for et gennemført og fuldendt design. Har nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse uden opgravning af pullert.

Beskrivelse

Energibesparende og driftsikker LED-teknologi med lang levetid og udskiftelige sliddele giver klimavenlig, økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning. Med klar afskærmning og rotationssymmetrisk lysfordeling for høj ydeevne og fantastisk lysdistribution. Trend pullert kommer med fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved ekstraordinær stor armatur afstand.

Trend pullert har vandalklasse IK09 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold.

Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning til når du har brug for at begrænse lyset i en retning. Ved brug af denne afskærmning opnår du en lysfordeling 90/10 med 10% tryghedsskabende lys.

Leveres som standard med Dali2, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse. Kan på forespørgsel leveres uden dæmp.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Pullert
Anvendelsesområde:	Parkområder, pladser, gang- og cykelstier, parkeringsområder og små veje
Forsyningsspænding:	120-277V, 50/60Hz

Tilslutning:	Tilslutning i sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5mm ² (Ved kabler over 2,5mm ² skal anvendes særskilt AP9 dåse - se manual for info)
Driver:	u/dæmp eller Dali2. Alle drivere er flicker-fri
THD:	Under 16%
Lækstrøm:	Under 0.5mA/240V
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	10 KV
Omgivelsestemperatur:	-35°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK09
Korrosionsklasse:	C4
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Armaturhus i vejrbestandigt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC
Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Variant	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø217*1000	8	3000/4000	540/575	4,3	u/dæmp, DALI2	Rotationssymmetrisk	1
Ø217*1000	12	3000/4000	810/860	4,3	DALI2	Rotationssymmetrisk	1

Tilbehør

Indlæg til asymmetrisk belysning:	Bestilles separat
Fundament:	Bestilles separat

Montering

Se manual

Opdateret: 26-08-2024