



Dava

Elegant og slank pullert med cylindrisk armaturhus. Fremragende lysegenskaber som muliggør en yderst økonomisk belysningsplan med overholdelse af E-klasser ved stor armatur afstand. Nem adgang til sliddele for hurtig og effektiv vedligeholdelse.

Beskrivelse

Energibesparende LED-teknologi med udskiftelige sliddele sikrer lang levetid og økonomisk, driftssikker belysning. Dava har vandalklasse IK10 og er med Seaside coating som sikrer modstandsdygtighed mod barske miljøforhold.

Leveres som standard uden dæmp. Kan på forespørgsel fås med Dali, så belysningen kan dæmpes hvilket giver en yderligere energibesparelse.

Kan på forespørgsel leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning til når du har brug for at begrænse lyset i en retning. Ved brug af denne afskærmning opnår du en lysfordeling 90/10 med 10% tryghedsskabende lys.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Pullert
Anvendelsesområde:	Parkområder, pladser, gang- og cykelstier, parkeringsområder og små veje
Forsyningsspænding:	120-277V, 50/60Hz
Tilslutning:	Tilslutning i sløjfbar 4 polet klemrække max 2,5mm ² (Ved kabler over 2,5mm ² skal anvendes særskilt AP9 dåse - se manual for info)
Driver:	u/dæmp eller DALI2. Alle driver er flicker-fri
THD:	Under 16%
Lækstrøm:	Under 0.5mA/240V
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	10 KV
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4
Lysegenskaber:	SDCM 3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Materialer:	Armaturhus i vejrbestandigt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC
Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø118*1000	12	3000/4000	1170/1232	3,5	Rotationssymmetrisk	1

Tilbehør

IP65 sløjfedåse:	Bestilles separat
IP65 forskrunding:	Bestilles separat

Montering

Se manual

Opdateret: 19-08-2024