



## Lumax G2 1182mm

Højtydende og energieffektivt industriarmatur (op til 175Lm/W) med fremragende lysegenskaber.

### Beskrivelse

Lumax fås i mange varianter – både som ikke-dæmpbar eller med DALI2. Leveres som standard med medium lysspredning, fås på bestilling også med smal eller bred lysspredning.

Leveres som standard i 4000K. Ønskes 3000K kan dette leveres på bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes på bestilte ikke standard-varianter.

Armaturet er velegnet til lagre, værksteder, produktionshaller m.v. Udskiftelige sliddele med nem og hurtig adgang til udskiftning af såvel driver som LED board. Nem og hurtig installation med nettilslutning i begge armaturender. Armaturet er gennemfortrådet 5×1,5mm<sup>2</sup>.

Effekten i Lumax kan reguleres med dip-switch: 34W/50W/60W

### Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning, nedhængning
Anvendelsesområde:	Lagre, værksteder, produktionshaller m.v
Forsyningsspænding:	220-240V AC/50-60Hz
Tilslutning:	5-polet klemrække i hver armaturende
Driver:	u/dæmp, DALI2. Alle drivere er flicker-fri
THD:	u/dæmp under 20% / DALI2 under 10%

Lækstrøm:	u/dæmp: <0.7mA / DALI <0.7mA
Antal enheder pr. MCB C10:	u/dæmp 34stk. / DALI2 27stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10 - 100.000 timer L80/B20
Overspændingsbeskyttelse:	u/dæmp I/P-PG: 1.6kV&5mA&60S / DALI2 I/P-PG: 1.5kV 5mA 60S
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP23
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	Smal, medium, bred
Materialer:	Armaturhus i metal - SPCC (FE), linse i PMMA
Farve:	Hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

### Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
1182*88*45	60	3000/4000	8510/8958	smal	1
1182*88*45	60	3000/4000	8909/9378	medium	1
1182*88*45	60	3000/4000	9491/9991	bred	1

## Tilbehør

Wireophæng:	1000mm, sæt m. 2 stk. L:700mm Y:300mm. Bestilles separat
-------------	--

## Montering

Endestykkerne på Lumax er udformet så de giver mulighed for montering både direkte på loft eller med monteringskroge med lås til ophængning i wire.

Opdateret: 26-08-2024