



Trend Park

Moderne og elegant energibesparende LED Parkarmatur med konisk hus og buet topplade, der med indirekte lys og rotationssymmetrisk lysfordeling giver en behagelig og effektiv belysning. Kan leveres med et indlæg til asymmetrisk belysning, som er den perfekte løsning når der er brug for at begrænse lyset i én retning. Ved brug af denne afskærmning opnås lysfordelingen 90/10 med 10% tryghedsskabende lys.

Beskrivelse

Ekstrem lang levetid på 100.000 timer L80 kombineret med en høj virkningsgrad som giver en stor energibesparelse i forhold til armaturer med traditionelle lyskilder.

Trend Park leveres som standard 30W med DALI2 samt natsænkning og dæmpningsprofil kl. 22.00-6.00, 50% lys, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

Kan på forespørgsel leveres i 20W eller 40W.

Kan på forespørgsel leveres med CLO.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Parkarmatur
Anvendelsesområde:	Stier, villaveje, parker, parkeringspladser, torve og pladser
Forsyningsspænding:	230V

Tilslutning:	Leveres med 4m 4x1mm ² kabel
Driver:	DALI2 (Osram). Driveren er flicker-fri
THD:	10%
Antal enheder pr. MCB C10:	29
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	100.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	SPD 20KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +35°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK10
Afskærmningsklasse:	G2
Korrosionsklasse:	C4
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Armaturhus i pulverlakeret sprøjttestøbt aluminium med Seaside coating, skærm i UV-stabil PC
Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
Ø500*607	20	3000/4000	1767/1860	7,4	Rotationssymmetrisk	1
Ø500*607	30	3000/4000	2650/2790	7,4	Rotationssymmetrisk	1
Ø500*607	40	3000/4000	3533/3720	7,4	Rotationssymmetrisk	1

Tilbehør

Vægbeslag:	Bestilles separat
Indlæg til asymmetrisk belysning:	Bestilles separat
Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafkastning i top. Bestilles separat
Aflasningsbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

Montering

Installationshøjde fra 3-6 m. Montage på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

Opdateret: 26-08-2024