



## Stilla

Vej- og stibelysning med lavt energiforbrug. Stilla yder over 144Lm/W men giver samtidig et behageligt belysningsmiljø for brugerne.

Stilla leveres med justérbar wattage fra 13W til 40W (fabriksindstilling 40W).

### Beskrivelse

Moderne og robust LED vejarmatur til montage på mastetop Ø60mm. Elegant dråbeformet armaturhus i højtryksstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering, linse i PC og skærm i højkvalitets hærdet glas. Fås med hhv. elliptisk eller rundstrålende lysspredning.

Leveres som standard DALI2 dæmpbar med natsænkning og dæmpningsprofil 50% lys kl. 22.00-6.00, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.

Takket være armaturets fine lysegenskaber, er der mulighed for stor energibesparelse samt ressourcebesparende installation ned til blot 3 armaturer pr. 100 meter vejstrækning.

Kvalitetskomponenter med udskiftelige sliddele og værktøjsfri adgang til driver mv. sikrer let vedligeholdelse og lang levetid. Stilla fås også på forespørgsel som 60W - minimumsordre og leveringstid må påberegnes.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves det at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

### Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Vejarmatur
Anvendelsesområde:	Villaveje, offentlige pladser, rundkørsler, parkeringspladser, cykelstier og fortorve m.v.

Forsyningsspænding:	100-240V AC, 50/60Hz
Tilslutning:	Tilslutning i 4-polet klemrække. Leveres med 5m kabel 4x1,0mm <sup>2</sup>
Driver:	DALI2 - Osram Optotronic. Driveren er flicker-fri
THD:	Under 10 %
Antal enheder pr. MCB C10:	40W: 28 stk.
Dæmpning:	Ja
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	100.000 timer L90/B10
Overspændingsbeskyttelse:	20KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +60°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK08
Blændingsklasse:	D6
Afskærmningsklasse:	G3
Korrosionsklasse:	C4
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 70, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Armaturhus i højtrykstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering, linse i PC og skærm i højkvalitets hærdet glas
Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumsgrå RAL9006
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
521*360*95	13	3000/4000	1570/1775	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	20	3000/4000	2620/2730	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	30	3000/4000	3930/4095	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	40	3000/4000	5240/5460	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1

## Tilbehør

Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafastning i top. Kan leveres med enten 1 eller 2 sikringer. Bestilles separat
Aflastningsbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

## Montering

Installationshøjde fra 3-5m. Monteres på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

Opdateret: 26-08-2024