



Stilla

Vej- og stibelysning med lavt energiforbrug. Stilla yder over 144Lm/W men giver samtidig et behageligt belysningsmiljø for brugerne.

Stilla leveres med justérbar wattage fra 13W til 40W (fabriksindstilling 40W).

Beskrivelse

Moderne og robust LED vejarmatur til montage på mastetop Ø60mm. Elegant dråbeformet armaturhus i højtryksstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering, linse i PC og skærm i højkvalitets hærdet glas. Fås med hhv. elliptisk eller rundstrålende lysspredning.

Leveres som standard DALI2 dæmpbar med natsænkning og dæmpningsprofil 50% lys kl. 22.00-6.00, resten af tiden 100% lys. Ønskes en anden dæmpningsprofil kan dette leveres mod en tillægspris.

Takket være armaturets fine lysegenskaber, er der mulighed for stor energibesparelse samt ressourcebesparende installation ned til blot 3 armaturer pr. 100 meter vejstrækning.

Kvalitetskomponenter med udskiftelige sliddele og værktøjsfri adgang til driver mv. sikrer let vedligeholdelse og lang levetid. Stilla fås også på forespørgsel som 60W - minimumsordre og leveringstid må påberegnes.

OBS: For at natsænkningen fungerer korrekt kræves det at armaturet slukkes en gang i døgnet - f.eks. ved hjælp af et eksternt skumringsrelæ.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Vejarmatur
Anvendelsesområde:	Villaveje, offentlige pladser, rundkørsler, parkeringspladser, cykelstier og fortorve m.v.
Forsyningsspænding:	100-240V AC, 50/60Hz
Tilslutning:	Tilslutning i 4-polet klemrække. Leveres med 5m kabel 4x1,0mm ²
Driver:	DALI2 - Osram Optotronic. Driveren er flicker-fri
THD:	Under 10 %
Antal enheder pr. MCB C10:	40W: 28 stk.
Dæmpning:	Ja
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	100.000 timer L90/B10
Overspændingsbeskyttelse:	20KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +60°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK08
Blændingsklasse:	D6
Afskærmningsklasse:	G3
Korrosionsklasse:	C4
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 70, CCT 3000K/4000K
Materialer:	Armaturhus i højtryksstøbt aluminium med anti-UV polyesterpulverlakering, linse i PC og skærm i højkvalitets hærdet glas

Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumsgrå RAL9006
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Lysspredning	Antal i yderkasse (stk.)
521*360*95	13	3000/4000	1570/1775	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	20	3000/4000	2620/2730	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	30	3000/4000	3930/4095	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1
521*360*95	40	3000/4000	5240/5460	T2M elliptisk/T4A rundstråle	1

Tilbehør

Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafledning i top. Kan leveres med enten 1 eller 2 sikringer. Bestilles separat
Aflastningsbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

Montering

Installationshøjde fra 3-5m. Monteres på mastetop Ø60 mm - kan direkte udskifte eksisterende armaturer med konventionelle lyskilder.

Opdateret: 26-08-2024