



Davos

Stilren og veldesignet LED projektør med justérbar lysvinkel til montering på mast – som lystræ. Velegnet til energibesparende målrettet belysning af pladser i byrummet eller til spotbelysning af f.eks. skulpturer.

Beskrivelse

Skaber et stemningsfuldt og spændende belysningsmiljø. "Multi anti glare" effekt giver behagelig belysning i bymiljøet med lav blænding.

Kuppelformet armaturhus i trykstøbt aluminium og skærm i hærdet glas. Højtydende med lang levetid og udskiftelige sliddele sikrer effektiv belysning, lavt ressourceforbrug og rigtig god driftsøkonomi.

Leveres inkl. beslag og som standard i aluminiumgrå og farvetemperatur 4000K. Fås i antracitgrå og 3000K som bestillingsvare*

Leveres som standard uden dæmp, men fås DALI2 dæmpbar som bestillingsvare*

**Ring for bestilling. Minimumsordre og leveringstid må påregnes.*

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Projektør - udendørsbelysning
Anvendelsesområde:	Pladser, torve og belysning af objekter mv.
Forsyningsspænding:	220-240V
Tilslutning:	Leveres med 6m kabel med fri ende
Driver:	u/dæmp eller DALI2. Alle drivere er flicker-fri
THD:	u/dæmp: under 10%, DALI2: under 5%
Antal enheder pr. MCB C10:	u/dæmp: 5 stk, DALI2: 10 stk
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B10, 100.000 timer L80/B20
Overspændingsbeskyttelse:	10KV/6KV
Omgivelsestemperatur:	-40°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP66
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	25°/40°/60°
Kipbar:	Ja - 180°. Rotérbar 360°
Materialer:	Armaturhus i trykstøbt aluminium, skærm i hærdet glas
Farve:	Aluminiumgrå RAL9006
Godkendelse:	CE, ErP, RoHS

Garanti:	5 år
----------	------

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysspredning (°)	Antal i yderkasse (stk.)
Ø136*235	15	3000/4000	1465/1510	2,5	60	1
Ø190*300	30	3000/4000	2717/2890	3,8	25	1
Ø190*300	30	3000/4000	2758/2925	3,8	40	1
Ø190*300	30	3000/4000	2772/2935	3,8	60	1
Ø190*300	50	3000/4000	4529/4818	3,8	25	1
Ø190*300	50	3000/4000	4596/4890	3,8	40	1
Ø190*300	50	3000/4000	4620/4910	3,8	60	1

Tilbehør

Parkstolpe:	Fås i flere højder. Bestilles separat
Sikringsindsats til parkstolpe:	Klasse II, IP44, m/ kabelafledning i top. Kan leveres med enten 1 eller 2 sikringer. Bestilles separat
Aflastningsbeslag til parkstolpe:	For kabler i bund. Monteres ved montage af sikringsindsats. Bestilles separat
Vingefundament til parkstolpe:	108-140mm. Bestilles separat

Montering

Monteres nemt på mast med beslag og tilsluttes forsyningsstrøm med det medfølgende kabel (Passer på master med mastediameter: Ø60mm, 76mm, 89mm og 108mm).

Opdateret: 08-08-2024