



## Trend Wall

Tidløst design og flot finish kombineret med kvalitetsmaterialer med lang levetid, gør Trend Wall til et rigtig godt valg hvor der ønskes en dekorativ vægbelysning med rigtig gode lysegenskaber og lavt energiforbrug.

### Beskrivelse

Veldesignet og robust LED væglampe med konisk skærm og hvælvet topplade. Armaturhus i aluminium og skærm i PC. Klar afskærmning og rotationssymmetrisk lysfordeling sikrer høj ydeevne og fantastisk lysdistribution.

Tilhører samme designfamilie som Trend Park og pullert, og er et perfekt supplement til disse.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Til både indendørs- og udendørsbrug
Forsyningsspænding:	230V, 50/60Hz
Tilslutning:	Tilslutning i 3-polet IP68 forskruning - max 2,5mm <sup>2</sup>
Driver:	u/dæmp. Alle drivere er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Overspændingsbeskyttelse:	10 KV
Omgivelsestemperatur:	-35°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK08
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Armaturhus i vejrbestandigt aluminium, skærm i UV-stabil PC
Farve:	Antracitgrå RAL7016, aluminiumgrå RAL9006. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysdistribution	Antal i yderkasse (stk.)
Ø217*270	12	3000/4000	810/860	1,8	Rotationssymmetrisk	1

## Montering

Monteres nemt på væg med de medfølgende skruer.

Opdateret: 26-08-2024