



Casa Ø270mm

Robust LED påbygningsarmatur i lækker finish med farveskift. Har vandalklasse IK10 som giver modstandsdygtighed mod barske miljøforhold.

Cylindrisk armaturhus med lige kant og hvælvet skærm. Giver en flot ensartet lysfordeling uden at blænde.

Beskrivelse

Casa fås i både aluminiumgrå, antracitgrå, hvid og sort. Leveres som standard med 3000K/4000K farveskift som justeres på dip switches inde i armaturet.

Nem og hurtig montering med kabelindgang fra både side eller bagfra. OBS: Armaturet skal altid monteres så kabelindføringen sker fra undersiden/bunden af armaturet!

Udskiftelige sliddele og lang levetid op til 80.000 timer sikrer økonomisk og vedligeholdelsesfri belysning.

Kan på forespørgsel leveres med skumringsrelæ.

Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet mod tillægspris.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Til både indendørs- og udendørsbrug. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V
Tilslutning:	I sløjfbar 3/5 polet indstiksklemme max 2,5mm ²
Driver:	u/dæmp, Dali Merrytek. Alle drivere er flicker-fri
Antal enheder pr. MCB C10:	16 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10 m. ikke-dæmpbar driver, 80.000 timer L80/B20 m. Merrytek Dali driver
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Armaturhus i trykstøbt aluminium, skærm i UV stabil PC
Farve:	Aluminiumgrå RAL9006, antracitgrå RAL7016, sort RAL9005, hvid RAL9016. Kan på forespørgsel leveres i Cortenstål farvet
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Skærm	Antal i yderkasse (stk.)
Ø270*75	10	3000/4000	850/990	Hel	5
Ø270*75	10	3000/4000	425/495	Halv	5

Montering

Nem og hurtig montering. Casa kan både væg- og loftsmonteres. Tilslutning fra side eller bagfra i sløjfbar indstiksklemme.

Opdateret: 28-10-2024