



Vario

Smart firkantet LED vægarmatur i stilrent design. Er UV-beständig og kan monteres både ude og inde.

Beskrivelse

Vario er opad og nedadlysende med en individuel justerbar spredningsvinkel fra 15° til 120°, som indstilles via de fleksible aluminiumsplader. Armaturet er sløjfbart og godkendt til fælles adgangsveje.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Husmure, cykelskure m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	200-240V, 50/60Hz
Tilslutning:	I 3x1,5mm ² indstiksklemme
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-20° C til +45° C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K
Lysspredning:	15°-120°
Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Antal i yderkasse (stk.)
120*97*100	10	3000/4000	830/980	0,71	13

Montering

Monteres direkte på underlaget.

Opdateret: 26-08-2024