



Vario

Smart firkantet LED vægarmatur i stilrent design. Er UV-beständig og kan monteres både ude og inde.

Beskrivelse

Vario er opad og nedadlysende med en individuel justerbar spredningsvinkel fra 15° til 120°, som indstilles via de fleksible aluminiumsplader. Armaturet er sløjfbart og godkendt til fælles adgangsveje.

Tekniske Specifikationer

| | |
|-------------------------|--|
| Anvendelse: | Påbygning |
| Anvendelsesområde: | Husmure, cykelskure m.v. Godkendt til fælles adgangsveje |
| Forsyningsspænding: | 200-240V, 50/60Hz |
| Tilslutning: | I 3x1,5mm ² indstiksklemme |
| Driver: | u/dæmp. Driveren er flicker-fri |
| Udskiftelig driver/LED: | Nej/Nej |
| Levetid: | 50.000 timer L80/B10 |
| Omgivelsestemperatur: | -20° C til +45° C |
| Isolationsklasse: | Klasse I |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| Vandalklasse: | IK06 |
| Lysegenskaber: | SDCM<3, CRI 80, CCT 3000K/4000K |
| Lysspredning: | 15°-120° |
| Materialer: | Aluminium |
| Farve: | Sort RAL9005 |
| Godkendelse: | CE, RoHS, ErP |
| Garanti: | 5 år |

Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Vægt (kg) | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 120*97*100 | 10 | 3000/4000 | 830/980 | 0,71 | 13 |

Montering

Monteres direkte på underlaget.

Opdateret: 26-08-2024