



## Skyled-R G2 Ø300mm

Smalt og lækkert rundt indbygningsarmatur med høj virkningsgrad som giver et behageligt lys uden blænding. Fås med Koolmesh - trådløs dæmp.

### Beskrivelse

Skyled-R har lav indbygningshøjde hvor selve armaturet kun måler 10mm og 21mm inkl. clips.

Levetid på 50.000 timer giver en energibesparende og vedligeholdelsesfri belysning.

## Tekniske Specifikationer

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anvendelse:             | Indbygning  |
| Anvendelsesområde:      | Kontorer, mødelokaler, butikker, institutioner, hospitaler, baderum, storkøkkener, korridorer m.v.                            |
| Forsyningsspænding:     | 230V, 50Hz  |
| Tilslutning:            | Ikke dæmpbar 3x0,75mm <sup>2</sup> ikke sløjfbar, DALI2 5x2,5mm <sup>2</sup> sløjfbar, Koolmesh 2x1,5mm <sup>2</sup> sløjfbar |
| Driver:                 | u/dæmp, DALI2, Koolmesh. Alle drivere er flicker-fri  |
| Udskiftelig driver/LED: | Ja/Nej  |
| Levetid:                | 50.000 timer L90/B10. 100.000 timer L80/B50   |
| Omgivelsestemperatur:   | 0°C til +40°C   |
| Isolationsklasse:       | Klasse II   |
| Kapslingsklasse:        | IP44 front/IP20 bag   |
| Lysegenskaber:          | SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K  |
| Materialer:             | Hus i aluminium, skærm i PC   |
| Farve:                  | Armatorkant hvidlakeret RAL9016   |
| Godkendelse:            | CE, RoHS, ErP   |
| Garanti:                | 5 år  |

## Varianter

| Dimensioner (mm) | System effekt (W) | Lysfarve (K) | Lysstrøm (Lm) | Hulmål (mm) | Antal i yderkasse (stk.) |
|------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| Ø300*21          | 24                | 3000/4000    | 2160/2410     | Ø282-288    | 12                       |

## Tilbehør

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Systemstik:               | Kan på forespørgsel leveres med Winsta eller Wieland systemstik |
| Koolmesh tryk/PIR sensor: | Trådløst tryk/PIR sensor med dagslysstyring. Bestilles separat  |

## Montering

Robust fjedersystem sikrer at der ikke opstår afstand mellem armatur og loft. Kan installeres direkte i brændbare materialer og direkte i isoleringen.

Opdateret: 22-01-2025