



## Sport LED G2

Robust og energibesparende armatur med kraftigt forstærket boldgitter til anvendelse i lokaler med krav om ekstra stor styrke fx sportshaller. Har bestået DIN 57710-13 boldtesten.

Høj virkningsgrad op til 187Lm/W. Velegnet til sportshaller, lagre, institutioner m.v.

### Beskrivelse

Sport LED G2 anvendes typisk i sportshaller og er designet til at imødekomme behov og krav til indendørs sportsbaner, for at forbedre brugernes samlede oplevelse. Kan opnå UGR<21 iflg. CIE190:2010.

Kan monteres enten påbygget direkte på loftet eller med vinkelbare beslag (op til 45°) eller nedhængt i kæder. Anbefalet monteringshøjde 6-14m.

Sport LED G2 fås med integrerede LED moduler i 2 rækker. Lang levetid op til 170.000 timer og udskiftelige sliddele sikrer en økonomisk belysning med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Leveres som standard i Ra80 4000K.

**Tekniske Specifikationer**

Anvendelse:	Nedhængning, påbygning
Anvendelsesområde:	Sportshaller, lagre, institutioner m.v
Forsyningsspænding:	120-240VAC / 50-60Hz
Tilslutning:	5-polet klemrække 2.5mm <sup>2</sup>
Driver:	DALI2. Driveren er flicker-fri
THD:	10% 220Vac/50Hz fuld belastning
Antal enheder pr. MCB C10:	120W/160W: 6 stk. / 200W: 4 stk.
Lækstrøm:	≤0.75mA
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L90/B50 / 100.000 timer L80/B50 / 170.000 L70/B50
Overspændingsbeskyttelse:	6KV
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +50°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP23
Vandalklasse:	IK10
Lysegenskaber:	SDCM 3, CRI 80, CCT 4000K
Lysspredning:	Smal / medium / bred
Materialer:	Armatorkant og afskærmning i pulverlakeret metal, linse i PC
Farve:	Armaturhus hvid RAL9003
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP

Garanti: 5 år

**Varianter**

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt	Antal i yderkasse (stk.)
1320*238*76	120	4000	smal: 19.865 medium: 23.210 bred: 21.710	8.4	1
1320*238*76	160	4000	smal: 25.605 medium: 29.920 bred: 27.985	8.4	1
1320*238*76	200	4000	smal: 31.005 medium: 36.235	8.6	1

**Tilbehør**Ophængssæt inkl. 4 stk.  
850mm kæde m. karabinhage: Bestilles separat

Justérbare ophængsbeslag: Bestilles separat

**Montering**

Se manual.

Opdateret: 12-09-2024